

TECNOLOGÍA GANADORA

AKRON[®]



CAJAS COMPACTADORAS DE FORRAJES

CC4150

CC3945

CC3840

CC2735

0800 333 8300

APP    

akron.com.ar

Sistema de empuje y compactación 100% hidráulica que permite transportar un 60% más de carga.

- Construcción robusta y superficies galvanizadas en caliente que previenen la corrosión a largo plazo.
- Cajas adaptables sobre chasis trailer AKRON, camión o semi remolque según modelo.
- Control interfaz para cabina de tractor digital de 7" (sistema touch).
- Suspensión con ballesta parabólica, que otorga confort de marcha, estabilidad en todo tipo de terrenos.
- Accionamiento hidráulico del portón trasero mediante cilindro de doble efecto.
- Sensores inductivos para apertura del portón trasero y ejes direccionales.
- Bandeja de descarga trasera. Prolongaciones de descarga.
- Enganche giratorio.
- Tren rodante tandem, un eje fijo y un eje direccional. Tren rodante tridem, un eje fijo y dos direccionales. Ambos con bloqueo.
- Sistema de frenos de accionamiento hidráulico (opcional).
- Laterales fijos, 2000 mm (izquierdo y derecho).
1 Baranda lateral rebatible de 500 mm (lado a elección) (opcional).
- Luces leds reglamentarias. Guardabarros.
- Otros Accesorios Opcionales:
Balanza / Paragolpe trasero / 2 cámaras de control: superior y retroceso / 1 Sobrebaranda de 300 mm (lado a elección).

Módulo Esparcidor ES1240 (opcional):

Este dispositivo convierte al CC en un equipo apto para tareas de fertilización orgánica, permitiendo al usuario contar con una herramienta multifuncional, preparada para adaptarse a labores en distintas épocas del año.
Ancho de labor: 14 a 20 m (según material).



BALANZA ELECTRÓNICA (OPCIONAL).



PISO DESPLAZABLE QUE MEJORA AUTOLIMPIEZA. FUERZA DE EMPUJE DE LA GUÍA, CONVERGENTE AL EJE CENTRAL.



DISPLAY DE COMANDO DE 7" CON SISTEMA TOUCH.



BANDEJA DE DESCARGA TRASERA.



MÓDULO ESPARCIDOR ES1240 (OPCIONAL).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CC4150F	CC3945	CC3840	CC2735
Capacidad de carga máxima (Ton)	29	29	29	20
Capacidad volumétrica sin compactar (m3)	50	45	40	35
Capacidad de carga compactada (Ton)	hasta 60 % más			
Potencia requerida (HP) (s/modelo)	200	180 +	160 +	140 +
Número de ejes	3	3	3	2
Consumo volum. hidráulico mín. requerido (litros)	70	70	65	60
Potencia de presión mínima requerida (bar)	160			

Las especificaciones técnicas y diseños podrán ser modificados por **AKRON** en este u otro folleto sin previo aviso. Las fotos son a modo ilustrativo.

